

UNIDAD DE CONTROL I-DIAL 24 VAC

3 EASY STEPS
Ready in 60 seconds!



Programa con 3 sencillos pasos

Programa con 3 sencillos pasos

Modelos de 4-6-8-12 estaciones

Salidas 24 Voltios CA, 1.0 AMP

4 TIEMPOS DE INICIO - 1 para cada programa

Tiempo de ejecución min / max: 1/240 minutos

Programa de riego: calendario de 7 días

selección de día individual o riego por intervalos de 1 a 19 días



INFORMACIÓN TÉCNICA

- Modelos de 4 - 6 - 8 - estaciones
- Modelos para exteriores con transformador externo
- Fuente de alimentación eléctrica: 220 V CA 50 Hz
- Salidas eléctricas: 24 voltios CA, 1,0 amperios
- 2 pilas alcalinas AA de 1,5 voltios mantienen los programas de forma permanente. (no incluido)
- Salida de control de bomba y válvula maestra (salida de 24 VCA)
- Entrada del sensor de lluvia
- Pantalla retroiluminada

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN

- 4 programas independientes
- 4 horas de inicio independientes (1 para cada programa)
- Visualización de la próxima hora de inicio
- Tiempos de ejecución: 1 min. a 240 min por estación
- Ciclos de riego: desde 4 por día, hasta 1 cada 19 días
- Programa de riego: calendario de 7 días con selección de día individual o riego por intervalos de 1 a 19 días
- Ajuste estacional del 10% al 200%
- Conexión del relé de arranque de la bomba habilitada
- Entrada del sensor de lluvia, programable para cada estación
- Amplia pantalla LCD retroiluminada
- Función de programa de congelación (OFF)
- Función de batería baja
- Memoria permanente Guarda programas durante cortes de energía

